

 NORD COMPOSITES	TECHNICAL DATA SHEET	CD 405 NTC 001 B – 01/2001
--	-----------------------------	--------------------------------------

1- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Norcol 405 очень густая соединительная паста усиленная стеклом, предускоренная, с голубым индикатором отверждения.

- ◆ Norcol 405, разработана для полимеризации при комнатной температуре с добавлением МЕКП
- ◆ предназначена для склейки ламинатов.
- ◆ хорошо работает со шпателем.
- ◆ Изменение цвета во время отверждения.

2- КАЧЕСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ

3- КАЧЕСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СМОЛЫ

Плотность (ICON 012)	1.42 – 1.46 g/cm ³
Содержание нелетучих компонентов (ICON 003)	80-85%
Вязкость по брукфилду (20°C – sp95 – ISO 2555)	5 rpm = 2000000 mPa.s
Время гелеобразования (ICON 002) (20°C - 2% МЕКП on 100g)	СТД 11-15 мин ЛГТ 25-30 мин

Прочность на разрыв (ISO 527)	14 МПа
----------------------------------	--------

4- УПАКОВКА

Упаковывается в ведра по 25 кг. Есть версия СТД – стандартное время гелеобразования и Версия ЛГТ – продолжительное время гелеобразования

5- РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аккуратно добавьте пероксид, никогда не кладите меньше 1% и больше 3% и тщательно перемешайте.

6- ХРАНЕНИЕ

Минимальный срок хранения – 6 месяцев.

Norcol 405 – воспламеняемый продукт. Ее следует хранить в закрытом помещении в закрытых упаковках, при температуре, не превышающей 25° С. Избегать попадания солнечных лучей.

Informations contained in this publication are given in good faith without warranty or guarantee. No liability can be accepted for claims, losses or demands arising out of the contents of this publication.