

1- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединительная паста **CD 2000/50** матричная соединительная паста, безусадочная.

- ◆ совместима с матричной системой **RM 2000/50**
- ◆ усилена для оптимальных механических параметров.
- ◆ разработана для отверждения при обычной температуре окружающей среды, с добавлением обычного МЕКП
- ◆ с цветным индикатором отверждения.

2- КАЧЕСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ 3- КАЧЕСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СМОЛЫ

Вязкость по Брукфилду (ISO2555 - 20°C - sp96)	0.5 rpm 4300000 mPa.s 5 rpm 1000000 mPa.s
Плотность (ICON 012)	1.40 - 1.44g/cm ³
Содержание нелетучих компонентов (ICON 003)	72 – 77 %
Время гелеобразования (ICON 002) (20°C – 1% МЕКП - 100gr)	35-45 minutes

Усадка	0%
--------	----

4- УПАКОВКА

Расфасованы в ведра по 25 кг.

5- СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно перемешайте с отвердителем. Не кладите меньше 1% отвердителя.

6- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения 6 мес.

CD 2000/50 – воспламеняемый продукт. Ее следует хранить в закрытом помещении в закрытых упаковках, при температуре, не превышающей 25° С. Избегать попадания солнечных лучей.