

## 1- ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соединительная паста **CD 547** - винилоэфирная соединительная паста, безусадочная.

- ◆ совместима со смолой **R 680** и матричной системой **RM 2000/50**
- ◆ усилена стеклом для оптимальных механических параметров.
- ◆ разработана для отверждения при обычной температуре окружающей среды, с добавлением обычного МЕКП
- ◆ с цветным индикатором отверждения.

## 2- КАЧЕСТВА ЖИДКОЙ СМОЛЫ

Вязкость по Брукфилду (ISO2555 - 20°C - sp95)	0.5 rpm 1500000 mPa.s
Плотность (ICON 012)	1.10 - 1.20g/cm <sup>3</sup>
Содержание нелетучих компонентов (ICON 003)	70 – 75 %
Время гелеобразования (ICON 002) (20°C – 1% МЕКП - 100gr)	15-20 minutes

## 3- КАЧЕСТВА ОТВЕРЖДЕННОЙ СМОЛЫ

Усадка	0%
<u>Прочность на разрыв</u> (ISO 527)	18 МПа

## 4- УПАКОВКА

Расфасованы в ведра по 25 кг.

## 5- СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Тщательно перемешайте с отвердителем. Не кладите больше 3% и меньше 1% отвердителя.  
Для версии с голубым индикатором отверждения, следите за изменением цвета в процессе полимеризации

## 6- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Минимальный срок хранения 6 мес.

CD 547 – воспламеняемый продукт. Ее следует хранить в закрытом помещении в закрытых упаковках, при температуре, не превышающей 25° С. Избегать попадания солнечных лучей.